

Typ 4101

Magnetschalter – Reedkontakt mit LED-Anzeige



Produktmerkmale:

- Aktive Fläche: mittig
- Schaltausgang: Reed
- Anschlussart: Leitung
- Gehäuse: PA12
- Kabel: PVC

Bestell-Tabelle Magnetschalter - Reedkontakt

- mit Kabel
- mit LED-Anzeige

Kabellänge (Meter)	Bestell-Nr.
2	P1003310
5	P1003311

Technische Daten

Abmessungen:	30.5 x 6.3 x 4.3 mm
Versorgungsspannung:	AC / DC 5...30 V
Ansprechempfindlichkeit:	≤ 3 mT
Dauerstrom:	≤ 500 mA
Hysterese:	≤ 1,5 mm
Reproduzierbarkeit:	≤ 0,1 mm
Grundnorm:	IEC 60947-5-2
Schutzart:	IP67
Umgebungstemperatur:	-25°C...+75°C
Ausgangsfunktion:	Schließer
Schaltfolge:	400Hz

Bestell-Tabelle Magnetschalter - elektronisch

- mit Kabel
- mit LED-Anzeige
- PNP

Kabellänge (Meter)	Bestell-Nr.
2	P1003312
5	P1003313

Typ 4102

Magnetschalter – magnetfeldfest bis 20.000 A



Bestell-Tabelle Magnetschalter - magnetfeldfest

- mit Kabel
- PNP

Kabellänge (Meter)	Bestell-Nr.
2	P1003401

Technische Daten

Abmessungen:	33 x 5.1 x 7.2 mm
Anzugsdrehmoment:	0.35 Nm
Versorgungsspannung:	AC / DC 10...30 V
Betriebsstrom:	200 mA
Bemessungsschaltfeldstärke Hn:	1.2 Ka/m
Hysterese H max. (% von Hn):	45 %
Grundnorm:	IEC 60947-5-2
Schutzart:	IP67
Umgebungstemperatur:	-25°C...+70°C
Ausgangsfunktion:	Schließer
Schaltfrequenz:	10 Hz
Magnetfeldfest:	schweißfest (AC)

Typ 4001

Halter für Magnetschalter Typen 4101/4102

Werkstoffe Aufnahme und
Spannband:


Aufnahme: 1.4571
Spannband: 1.4401
Schraube: 1.4401

Bestell-Tabelle Spannband inkl. Aufnahme

Zylinder-Kolben-ø	Bestell-Nr.
DN 12 - DN 25	P1003314
DN 32	P1003315
DN 40	P1003316
DN 50	P1003317
DN 80	P1003318



Spannband



Aufnahme